

Code: RG-NBS3200-24GT4XS-P

SWITCH POE **RG-NBS3200-24GT4XS-P** 24-PORTS REYEE

Grâce à sa fiabilité et à la transmission de haute qualité, le commutateur PoE RG-NBS3200-24GT4XS-P de 24 ports est une solution excellente pour des installations de CCTV IP. 24 ports supportent la fonction Power over Ethernet (PoE).



Ports LAN:	• 24 x RJ45 10/100/1000 Base-T (24 x PoE (802.3af/at)), • 4 x port SFP+ - Uplink
Gestion:	✓
Vitesse de la transmission:	10/100/1000 Mbps - 24 x Gigabit Ethernet 10 Gb/s - 4 x port SFP+
Puissance totale maximale:	370 W
Efficacité de commutation:	128 Gb/s
Vitesse de redirection des paquets:	95.24 Mpps
Tableau des adresses MAC:	16k
Certificats:	CE, RoHS
Nombre de ventilateurs:	1
Accès du téléphone portable:	Android: Application gratuite Ruijie Reyee iOS (iPhone): Application gratuite Ruijie Reyee
Jumbo Frame:	9 kB
Adresse IP par défaut:	10.44.77.200

Caractéristiques principales:	• Possibilité de montage dans l'armoire Rack • Switch est gérable via www et via le cloud (application Ruijie Reyee) • Listes de contrôle d'accès - filtrage de paquets appuyé sr les adresses source et de destination IP ACL • La prise en charge du standard IEEE 802.1Q, jusqu'à 4096 groupe VLAN et 4K identifiants • Client DHCP • Filtrage / protection BPDU • Détection de boucles de rétroaction • Spanning Tree STP/RSTP • Errdisable Recovery • Jusqu'à 16 groupes d'agrégation et jusqu'à 8 ports par groupe • IGMP Snooping V1/V2/V3 • Prise en charge de DHCP snooping • Fonction Port mirroring • Loop Protection • IEEE802.3x Flow Control • MTBF (temps moyen entre les alertes) > 200.000 h
Température de travail:	0 °C ... 50 °C
Humidité relative de l'air admissible:	10 % ... 90 % (sans condensation)
Protections:	Protection contre la foudre : 6 kV
Alimentation:	100 V ... 240 AC
Consommation d'énergie:	≤ 432 W
Poids:	4.87 kg
Dimensions:	440 x 360 x 43 mm
Fabricant/Marque:	RUIJIE / REYEE
Garantie:	5 ans